

▶ Chauffe-eau électrique mural stéatite Linéo connecté **atlantic**



p. 3-265

Caractéristiques produits

Pose	Mural
Format	Rectangulaire
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	B
Type de résistance	Stéatite
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Forme	Temps de chauffe	Nombre d'utilisateurs réguliers	Volume (L)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Profondeur (mm)	Poids à vide (kg)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)
600377	Plat multi-position	2h52	3	65	1090	490	2250	290	32.50	114
600384	Plat multi-position	3h32	4	80	1300	490	2250	290	37.50	149
289662	Plat multi-position	1h46	1	40	765	490	2250	290	24.50	66
289676	Carré	3h08	5	120	1015	490	2400	511	36	207
289683	Carré	3h40	5	150	1205	490	2400	511	42	255
171203	Plat multi-position	4h25	4	100	1240	550	2250	320	40	192

Descriptif

Intégration facile dans les petits espaces.

Semi-accumulation (enclenche de nouvelles chaufes dans la journée si nécessaire).
Installation murale à la verticale ou à l'horizontale sur le côté gauche.
Résistance stéatite dans fourreau émaillé.
Protection anti-corrosion par anode magnésium.
Interface simple avec écran tactile.
Connexion en Wifi à l'application Atlantic Cozytouch.
Indication du nombre de douches disponibles.
Fonction Boost: une douche supplémentaire en 30 minutes.
Modes Auto (économique) et Absence.
Fixation par système d'étrier.
Tension 230 V mono.
Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).
En vertical mural.
Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.

Conditions de livraison

2 raccords diélectrique 15x21 fournis.



Les + produits

Intégration facile dans les petits espaces. Pilotage à distance !

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Groupe de sécurité droit anti-pollution Beaupré



Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur