

## Kits d'entrées d'air autoréglables VM-G15



p. 1-650



image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Blanc</b>
Isolement acoustique (dB)	<b>35</b>
Débit (mètre cube par heure (m <sup>3</sup> /h))	<b>15-22-30</b>
Unité de vente	<b>(1 kit)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Désignation
640179	Entrée d'air VM-G 15 + Capuchon CEA + 4 vis + 4 cache-vis
640193	Entrée d'air VM-G 15 + 2 vis + 2 cache-vis

### Descriptif

Assure la fonction moustiquaire.

On obtient les débits 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h en cassant les clips sécables présents sur l'entrée d'air (casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m<sup>3</sup>/h et les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m<sup>3</sup>/h.

Dimensions VM-G : L 305 x H 20 x Ép. 18 mm.

Entaille : 250 x 12 mm ou 250 x 15 mm.

Finition blanc.

### Gamme

Installées à l'intérieur du logement, elles sont associées à un capuchon ou à une grille de façade.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.