

▶ Entrées d'air autoréglable VM-G 15 15-22-30m³/h



p. 1-650

Caractéristiques produits

Désignation	Entrée d'air VM-G 15
Isolement acoustique (dB)	35
Débit (mètre cube par heure (m ³ /h))	15-22-30
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
640081	Blanc
640256	Beige
640263	Chêne clair
640270	Chêne doré
640277	Gris clair
640284	Noir

Descriptif

Entrée d'air assurant la fonction moustiquaire.

On obtient les débits 22 ou 30 m³/h en cassant les clips sécables présents sur l'entrée d'air (casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m³/h et les 2 clips marqués 22 pour obtenir 30 m³/h.

Dimensions VM-G : L 305 x H 20 x Ép 18 mm.


Entaille : 250 x 12 mm ou 250 x 15 mm.

Gamme

Installées à l'intérieur du logement, elles sont associées à un capuchon ou à une grille de façade.

Conditions de livraison

Capuchon extérieur CEA à commander séparément.



Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Capuchons de façade CEA pour entrées d'air séries VM-G, Mini Esea et VM