

Entrées d'air autoréglables acoustiques Isola 2



p. 1-654



Caractéristiques produits

Isolement acoustique (dB)	39
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Désignation	Débit (m ³ /h)
640137	Blanc	Entrée d'air Isola 2 22m ³ /h	22
640144	Blanc	Entrée d'air Isola 2 30m ³ /h	30
640151	Blanc	Entrée d'air Isola 2 45m ³ /h	45
640473	Chêne doré	Entrée d'air Isola 2 30m ³ /h	30
640480	Gris foncé	Entrée d'air Isola 2 30m ³ /h	30
640487	Gris clair	Entrée d'air Isola 2 30m ³ /h	30
640494	Noir	Entrée d'air Isola 2 30m ³ /h	30

Descriptif

Entrée d'air 22-30-45 m³/h.
Dimensions Isola 2 : 422 x 45 x 45 mm.
Entaille: 354 x 12 mm ou 2 x (160 x 12 mm).

Gamme

Pour menuiserie.
En plastique.
Les entrées d'air acoustiques sont conçues pour répondre aux exigences de la réglementation acoustique (NRA) qui impose un isolement minimum de la façade de 30 dB(A).

Conditions de livraison

Capuchon de façade CE2A et rallonge acoustique RA à commander séparément.


Les + produits

Assure la fonction anti-insecte.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Accessoires pour entrée d'air autoréglable pour séries M et M-G pour menuiserie PVC