

## ▶ Niveau laser FATMAX - SCPG2



p. 7-256

### Caractéristiques produits

Mise à niveau	<b>Automatique</b>
Utilisation en milieu	<b>Intérieur - Extérieur</b>
Coloris du faisceau laser	<b>Vert</b>
Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type	<b>Laser Croix</b>
Emballage	<b>Coffret de transport.</b>
Équipements	<b>Cible, Lunettes de protection, Multi-support, Batterie 7.2V - 2Ah, Chargeur</b>
Poids (kg)	<b>0.37</b>
Autonomie (h)	<b>11</b>
Précision d'inclinaison (mm/m)	<b>0.30</b>
Plage d'utilisation avec cellule (m)	<b>50</b>
Plage d'utilisation sans cellule (m)	<b>45</b>
Filetage du trépied (pouce (pouce))	<b>1/4 - 3/8</b>
Plage de nivellement (degré (degré))	<b>+/- 4</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

645135

### Descriptif

2 faisceaux indépendants : Point haut – Point bas.  
 Aplomb pour transfert de points sol-plafond.  
 Lignes horizontale et verticale : pour projection croix.  
 Embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique.



### Norme du produit

**Indice de protection IP54. Laser classe 2.**

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.