

## ▶ Chaudière murale ThemaPlus Bas-NOx C 25 (basse température)



p. 4-70

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>C 25</b>
Catégorie	<b>Chaudière murale</b>
Évacuation	<b>Cheminé</b>
Technologie	<b>Bas-NOx</b>
Fonctionnement	<b>Chauffage+ECS</b>
Confort sanitaire	<b>3 étoile</b>
Mode de chauffage ECS	<b>Micro-accumulation</b>
Hauteur (mm)	<b>740</b>
Longueur (mm)	<b>410</b>
Profondeur (mm)	<b>383</b>
Puissance sanitaire (kW)	<b>24</b>
Puissance de chauffage (kilowatt (kW))	<b>9,5 à 18</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

102167

### Descriptif

Chaudière mixte à double circuit.

Compacte pour un transport et une manipulation facilités.

Compatibles avec conduits collectifs type conduit Shunt, conduit Alsace, conduit ATG ou conduit individuel > 10 m.

Confort sanitaire : 3 étoiles.

Profil de soutirage XL.

Mode de chauffe de l'eau sanitaire : mini-accumulation avec technologie Microfast (ballon de 3,2 L).

Eau chaude disponible instantanément.

Débit ECS : 11,7 l/min.

Circulateur haute performance incorporé.

Connectable via passerelle MiLink (en option).  
Cadre écarteur intégré à l'arrière.  
Évacuation par cheminée (Ø 125).  
Dimensions : H 740 x L 410 x P 383 mm.



A

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.