

► Circulateur domestique de chauffage haut rendement Poly Yonos PICO



p. 4-38

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Permet l'échange de tout circulateur sans modification des tuyauteries : facilité de remplacement.

Brides télescopiques (non fournies) en fonction du raccordement à réaliser.

Rendement énergétique optimisé grâce à la technologie de moteur EC.

Consommation minimale : 4 W.

3 modes de fonctionnement : pression différentielle constante, pression différentielle variable ou vitesse de rotation constante.

Confort d'utilisation maximal grâce à l'interface intuitive et à la technologie 1 bouton.

Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement améliorée grâce au déclenchement automatique.

Adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de fonctionnement.

Filtre à particules.

Connexions électriques rapides et automatiques Wilo-Connector.

Hauteur manométrique max.

: 6 m.

Débit maximal : 0,4 m³/h.

Pression de service maximale : 10 bar.

Plage de température du fluide :

-10 °C à + 95 °C.

Raccord à brides DN 25.



Image not found or type unknown



Les + produits

Pas de modification de la tuyauterie pour remplacer un ancien circulateur.

Norme du produit

Indice de protection : IP X2 D.