

Poignée de manœuvre simple intérieure Dirigent



p. 1-446

Caractéristiques produits

Finition	Argent
Perçage	Sans
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Type
133786	Rosette extérieure
133779	Poignée intérieure

Descriptif

Gamme

Pour vantail de 150 kg maximum.

Jeu entre vantaux 10 mm.

Déterminer le schéma du châssis, A, C, D ou G.

Accessoires par vantail coulissant : .

1 boîte de sabots K 16493.

1 poignée K 13265.

1 crémone selon hauteur vantail 6-30019.

1 sachet d'accessoires selon schéma A, C, D ou G.

1 tringle de liaison.

1 guide n°1 et n°2.

1 pont d'étanchéité.

1 platine d'étanchéité.

Seuils et profils : .

1 rail de roulement P 432 ou 1 seuil tubulaire de roulement P 1045 avec sa jonction K 11678.

1 profil de guidage haut P 739.

1 profil complémentaire P 1070 (pour schéma A).

Pour 2 vantaux coulissants, ajouter 1 rail de roulement P 774.

Joints : .

3 types?: P 742, P 743, P 880.

Options : .

1 verrouilleur central K 11864.

1 butoir 90 K 12024.

1 sachet entrebâillement K 11929.



1 sachet de goujons K 10563.



Photo non
disponible

Documentation

1 documentation(s) disponible sur
notre site internet.