

Cordages polypropylène Gambier

1 LA MARQUE
legallais



p. 8-131

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Charge de rupture (kg)
101655	25	12	1950
101683	25	20	5120
101648	25	10	1380
614915	100	10	1380
614922	100	12	1950
101662	25	14	2690
614929	100	14	2690
101669	25	16	3330
614936	100	16	3330
101676	25	18	4250
614950	100	20	5120
614894	100	4	275
614901	100	6	590
101641	25	8	1040
614908	100	8	1040

Descriptif

Fibre synthétique.

Câblés 3 torons jusqu'au Ø 8 mm, 4 torons à partir du Ø 10 mm.

Peu d'allongement (10-15 %).

Imputrescible.

Densité : 0,91.

Fusion : 160° C.

Résiste aux acides et aux alcalis.

Léger, flotte sur l'eau.

Permet les épissures.

Sensible aux U.

V.

Se coupe à chaud.

Bonne résistance à l'abrasion.

Utilisation : arrimage, amarrage, remorquage, levage, pêche, agrès, échelles, échafaudages, palans.



Les + produits

Léger, flotte sur l'eau.

Norme du produit

Conformes à la norme EN 699-1995.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.