

▶ Chaudière murale à condensation IsoMax Condens



p. 4-72

Caractéristiques produits

Modèle	T 31 CS/1
Catégorie	Chaudière murale
Évacuation	Ventouse
Technologie	Condensation
Fonctionnement	Chauffage+ECS
Mode de chauffage ECS	Ballon de stockage
Longueur (mm)	470
Hauteur (mm)	892
Profondeur (mm)	582
Puissance sanitaire (kW)	30.60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

270944

Descriptif

Mode de chauffe de l'eau sanitaire: technologie Isodyn³ avec 2 ballons de stockage de 21 l.
 IsoDyn³ : économe en énergie (jusqu'à 7 fois moins de démarrages qu'une chaudière standard à ballon grâce à un détecteur de petits puisages).
 Profil de soutirage XL.
 DébitECS: 21 l/min.
 Régulateur MiPro Sense radio ; gestion de la température depuis un écran tactile.
 Sonde extérieure photovoltaïque.
 Dimensions : H 892 mm x L 470 mm x P 582 mm.
 Catégorie gaz : I2N, I3P (gaz naturel et propane).
 Évacuation par ventouse (kit 454161).
 Crédit d'impôt selon la loi de finance en vigueur.



Les + produits

Pas de câbles ni de trous à percer, régulateur et sonde extérieure sans fils !

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.