

► **Serrures à larder CML pose
"conservatoire" pour EML axe à 50 mm
entraxe 70 mm carré de 7 mm avec gâche**



p. 1-181

Caractéristiques produits

Main	Droite
Entraxe mm	70
Axe de la serrure	50
Fonction de la serrure	À cylindre européen
Forme des bouts de la tèteière	Ronds
Avec gâche	Oui
Réversible	Oui
Modèle	CML
Nombre de points	1
Matière du coffre	Acier nickelé
Finition de la tèteière	Inox poli
Largeur de la tèteière (mm)	25
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
278098	1
278105	20

Descriptif

Installée provisoirement en lieu et place d'une serrure électromécanique et permettant de verrouiller mécaniquement une porte avant l'installation définitive de celle-ci.

Les câbles peuvent aussi être pré-positionnés sans être connectés.

Serrure pêne dormant 1/2 tour à cylindre européen.

Axe 50 mm.

Entraxe 70 mm.

Carré de 7 mm.

Coffre en acier nickelé de 145 x 76 x 13 mm.

Têtière en inox poli de 250 x 25 mm Réversible droite/gauche.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.