


## ▶ Goujons métalliques fixation lourde Spit FIX Z XTREM inox A4

Image not found or type unknown



p. 6-122

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Inox</b>
Finition	<b>Inox</b>
Classe de résistance d'acier	<b>A4</b>
Agrément	<b>ATE</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)
624990	50	70	10	10	10
624997	50	95	10	10	35
625025	25	110	12	12	35
625032	25	120	12	12	45
624969	100	55	8	8	5
624976	100	70	8	8	20
624983	50	90	8	8	40
625039	25	140	12	12	65
625046	20	120	16	16	20
625053	10	140	16	16	40
625011	25	130	10	10	70
625018	25	95	12	12	20
625004	25	105	10	10	45

## Descriptif

Pose simple et rapide à travers la pièce à fixer (évite traçage et manipulations).  
 Auto-expansion.  
 Filetage sur toute la longueur.  
 Douille à 3 branches et 6 ergots.  
 Matériaux : béton, pierre, parpaing plein.  
 Application: Équerre de bardage, garde-corps, charpentes...



## Les + produits

Inox A4, agrément sismique.

## Norme du produit

**ATE option 1 : béton fissuré et béton non fissuré. Agrément sismique C1 et C2 pour les Ø 10 à 20 mm.**

## Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.