

## ► Circulateur de chauffage et climatisation haut rendement Stratos PICO



p. 4-38

### Caractéristiques produits

Type	<b>25/0,5-6</b>
Filetage	<b>40x49</b>
Fonction	<b>Chauffage</b>
Catégorie	<b>Circulateur résidentiel</b>
Consommation minimum	<b>3 W</b>
Entraxe (mm)	<b>180</b>
Pression maximale (bar)	<b>10</b>
Température maximum (°C)	<b>110</b>
Température minimum (°C)	<b>-10</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

477921

### Descriptif

Pour circuits de chauffage, de climatisation.  
 Pompe de circulation à rotor noyé et moteur ECM.  
 Rendement énergétique élevé et consommation minimale de 3 W.  
 Jusqu'à 90% d'économie d'énergie par rapport aux anciennes pompes de chauffage à vitesse fixe.  
 Fonctionnement en pression différentielle constante ou variable (régulation Dynamic Adapt Plus).  
 Écran couleur TFT 2" intuitif et 1 seul bouton de réglage.  
 Coquille d'isolation thermique : rendement maximal.  
 Gestion à distance du circulateur grâce à un module Bluetooth(Wilo-Smart Connect Module BT disponible en option) et l'applicationWilo-Assistant.  
 Pression de service maximale : 10 bar.  
 Plage de température du fluide : -10°C à +110°C.



Image not found or type unknown

### Les + produits

Compact : idéal pour les espaces exigus !

### Norme du produit

**IPX4D.**