

Cylindres doubles type HDI+ A2P* laiton nickelé 4 clés

 Vachette®
ASSA ABLOY



p. 1-15

Caractéristiques produits

| | |
|---------------------------|----------------|
| Finition | Laiton nickelé |
| Type de cylindre | Double |
| Type | Double |
| Modèle | HDI + |
| Fonction | Varié |
| Label A2P | A2P* |
| Clé réversible | Non |
| Nombre de clés | 4 |
| Profil protégé | Non |
| Protection de clé | Brevet |
| Indice de sécurité | 3 |
| Fonction débrayable | Non |
| Nombre de goupilles | 5 |
| Protection anticasse | Non |
| Protection antibumping | Non |
| Protection antiperçage | Oui |
| Protection anticrochetage | Oui |
| Validité du brevet | 2030 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Nombre de clé | Dimensions (millimètre (mm)) |
|--------|---------------|------------------------------|
| 542293 | 4 | 30 x 30 |

| Code | Nombre de clé | Dimensions (millimètre (mm)) |
|--------|---------------|------------------------------|
| 542300 | | 30 x 40 |

Descriptif

Gamme

Serrures de haute sécurité agréées par les compagnies d'assurance permettant l'utilisation d'ensembles de portes de votre choix.

Equipées d'un système breveté de protection du pêne dormant.

Têtière 2040 x 18 mm.

3 ou 5 pênes latéraux dont le central avec 2 goupilles anti-sciage.

Épaisseur de gâche : 2,5 mm.

Axe : 50 mm.

Entraxe : 70 mm.

Fouillot carré : 7 mm.

Caractéristiques dimensionnelles identiques à la TRILOCK 3 points.

Conditions de livraison

Livrés avec 4 clés.



Norme du produit

Protection par brevet jusqu'en 2030.

Produits complémentaires



Cylindres doubles - Profil européen varié - CORDOUAN III