

▶ Bottes RigliteX fur SolidGrip S5 SRC



Caractéristiques produits

Coloris	Marron
Matière de l'embout de protection	Acier
Matière de la semelle antiperforation	Acier
Norme ESD	Non
Hydrofuges	Oui
Respirantes	Non
Amagnétiques	Oui
Antistatiques	Oui
Antidérapantes	Oui
Semelles amovibles	Oui
Résistantes à la chaleur de contact	Non
Unité de vente	(1 paire)

Caractéristiques techniques

Code	Pointure
692660	36
692667	37
692674	38
692681	39
692688	40
692695	41
692702	42

Code	Pointure
692709	43
692716	44
692723	45
692730	46
692737	47
692744	48
692751	49

Descriptif

Semelle extérieure crantée certifiée SRC pour une adhérence optimale en milieux secs, humides et gras.

Crantage Solidgrip pour milieux difficiles et longévité accrue.

Sécurité : Embout acier et semelle anti perforation acier (S5).

Tige courte et haut de tige profilé pour faciliter la marche et le travail en position pliée.

Légère et souple, même à basse température.


Isolant thermique jusqu'à -30°C.

Résiste aux huiles, aux graisses, aux produits chimiques et au fumier.

Chaussant standard et ergot de déchaussage.

Confortable grâce à la semelle amovible Bekina ergonomique (RigliteX version non fourrée), pas de semelle amovible sur la version fourrée RigliteX FUR.

Fouurrure acrylique type sherpa pour la version RigliteX FUR collée en intégralité, tige et semelle.



Norme du produit

Conformes à la norme EN 20345.