

► **Foret métaux HSS taillé meulé affûtage  
Tivoly Smart Point**



p. 6-295

### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
105340	3	33	61
105347	3.20	36	65
105354	3.50	39	70
105361	4	43	75
105368	4.20	43	75
105375	4.50	47	80
105382	5	52	86
105389	5.50	57	93
105396	6	57	93
105403	6.50	63	101
105410	7	69	109
105417	7.50	69	109
105424	8	75	117
105431	8.50	75	117
105438	9	81	125
105445	9.50	81	125
105452	10	87	133
105459	10.50	87	133
105466	11	94	142
105473	11.50	94	142
105480	12	101	151

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
105487	12.50	101	151
105494	13	101	151

## Descriptif

Forets HSS taillés meulés.

Revêtement "Fusio" (Ti2CN).

Affûtage "Tivoly Smart Point".

Application : perçage progressif et intensif des aciers résistants et aciers inoxydables, aluminium, plastiques et composites, surfaces complexes (tôles, ronds, profilés).

Affûtage pointe en croix.

Auto-centrage de la pointe.

Queue cylindrique 3 méplats à 120°.



## Les + produits

Durée de vie et vitesse de perçage.

## Norme du produit

Norme DIN 388.