

► **Serrure à larder d'urgence D 466 simple  
fouillot têteière bouts ronds main droite  
réversible**

 **Vachette®**  
**ASSA ABLOY**



p. 1-49

### Caractéristiques produits

Main	<b>Droite réversible</b>
Entraxe mm	<b>70</b>
Axe de la serrure	<b>50</b>
Dimension du carré mm	<b>7</b>
Fonction de la serrure	<b>À cylindre européen</b>
Forme des bouts de la têteière	<b>Ronds</b>
Main	<b>Droite</b>
Modèle	<b>D466</b>
Fonction	<b>À cylindre européen</b>
Type de pose	<b>À larder</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Matière du coffre	<b>Acier</b>
Forme de la têteière	<b>Bouts ronds</b>
Entraxe (mm)	<b>70</b>
Largeur de la têteière (mm)	<b>20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Avec gâche	Réversible	Finition de la têteière	Axe (mm)
158316	Oui	Oui	Noir	50
158323	Oui	Oui	Inox	40

## Descriptif

Pour utilisation avec une poignée de tirage extérieure ou un contrôle d'accès autonome à carré traversant.

Éjection du pêne de 20 mm au claquement de la porte  
Côté extérieur de la porte : Rétractation du pêne à la clé ou à la béquille pour contrôle d'accès.

Côté intérieur de la porte : Sortie à la béquille ou à la clé toujours libre.

Pêne et côté urgence réversibles.

## Gamme

Coffre en acier de 148 x 78 mm.

Têtière bouts ronds de 230 x 20 mm.

Axe 50 mm.

Entraxe 70 mm.

Fouillot carré de 7 mm.

Main droite réversible.

Fonction clé i (cylindre européen).

Pour conserver leur certification EN179, les serrures doivent être installées avec les ensembles des gammes Vercy AH500, Vercy AH200, Alto et Linux présents au certificat.

## Conditions de livraison

Livrées avec gâche G39 rénovation à traine de 31 mm.



## Norme du produit

**Conformes à la norme EN 179.  
Certification NF QE+C Niveau 3.**

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.