

Forets queue cylindrique HSS Furius à l'unité



p. 6-296

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)


Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Queue
461930	10	1	12	34	
461916	10	0.80	10	30	
461895	10	0.50	6	22	
461944	10	1.20	16	38	
461965	10	1.50	18	40	
461972	10	1.60	20	43	
462035	10	2.50	30	57	
462049	10	2.70	33	61	
462056	10	2.80	33	61	
462070	10	3	33	61	
462084	10	3.20	36	65	
462098	10	3.30	36	65	
462105	10	3.40	39	70	
462112	10	3.50	39	70	
462126	10	3.70	39	70	
462133	10	3.80	43	75	
462147	10	4	43	75	
462154	10	4.10	43	75	
462161	10	4.20	43	75	
462168	10	4.30	47	80	
462182	10	4.50	47	80	

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Queue
462203	10	4.80	52	86	
462210	10	4.90	52	86	
462217	10	5	52	86	
228165	1	10	87	133	
228214	1	10.20	87	133	
228235	1	10.25	87	133	
228277	1	10.50	87	133	
228340	1	11	94	142	
228424	1	11.50	94	142	
228466	1	12	101	151	
228494	1	12.50	101	151	
228515	1	13	101	151	
230510	1	5.10	52	86	
230531	1	5.20	52	86	
230538	1	5.30	52	86	
230594	1	5.50	57	93	
230671	1	5.80	57	93	
230699	1	6	57	93	
230706	1	6.10	63	101	
230720	1	6.20	63	101	
230734	1	6.30	63	101	
230762	1	6.50	63	101	
230776	1	6.60	63	101	
230790	1	6.70	63	101	
230797	1	6.75	69	109	
230804	1	6.80	69	109	
230839	1	7	69	109	
230853	1	7.10	69	109	
230860	1	7.20	69	109	
230902	1	7.50	69	109	
230958	1	7.80	75	117	

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Queue
230979	1	8	75	117	
230993	1	8.10	75	117	
231007	1	8.20	75	117	
227829	1	8.50	75	117	
227913	1	9	81	125	
227990	1	9.20	81	125	
228053	1	9.50	81	125	
462014	10	2.20	27	53	
462000	10	2	24	49	
220194	5	10.40	87	133	Cylindrique
220187	5	10.30	87	133	Cylindrique
220180	5	10.10	87	133	Cylindrique
220173	5	9.90	87	133	Cylindrique
220166	5	9.80	87	133	Cylindrique
220159	5	9.70	87	133	Cylindrique
220152	5	9.60	87	133	Cylindrique
220138	5	9.30	81	125	Cylindrique
220131	5	9.10	81	125	Cylindrique
220124	5	8.90	81	125	Cylindrique
220117	5	8.80	81	125	Cylindrique
220103	5	8.60	81	125	Cylindrique
220096	5	8.40	75	117	Cylindrique
220089	5	8.30	75	117	Cylindrique
220082	10	7.90	75	117	Cylindrique
220075	10	7.70	75	117	Cylindrique
220068	10	7.60	75	117	Cylindrique
220054	10	7.30	69	109	Cylindrique
220047	10	6.90	69	109	Cylindrique
220040	10	5.90	57	93	Cylindrique
220033	10	5.70	57	93	Cylindrique
220026	10	5.60	57	93	Cylindrique

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Queue
220019	10	5.40	57	93	Cylindrique
220012	10	4.70	47	80	Cylindrique
220005	10	4.60	47	80	Cylindrique
219998	10	4.40	47	80	Cylindrique
219991	10	3.90	43	75	Cylindrique
219956	10	2.30	27	53	Cylindrique
219949	10	2.10	24	49	Cylindrique
219942	10	1.90	22	46	Cylindrique
219928	10	1.70	20	43	Cylindrique
219921	10	1.40	18	40	Cylindrique
219984	10	3.60	39	70	Cylindrique
220061	10	7.40	69	109	Cylindrique
220145	5	9.40	81	125	Cylindrique
219963	10	2.40	30	57	



Les + produits

Usage fréquent et intensif. Idéal pour : le perçage à sec, les perceuses sans fil, les centres d'usinage.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Nouveau revêtement PVD "Fusio" créant une barrière thermique anti-usure d'une extrême dureté sur les parties actives du foret.

Composition multicouche réduisant fortement les frottements outils/matière et les effets de collage notamment pour les perçages à sec.

Nouvelle géométrie "Fusio".

Nouvel affûtage en croix et nouvelle géométrie de goujure conférant des qualités de résistance et de précision inégalées tout spécialement pour un usage électroportatif.

Forets taillés et meulés.