


Sabots de charpente ailes extérieures SAE 2 mm




Caractéristiques produits

Épaisseur (mm)	2
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	L x H x C (millimètre (mm))
104399	1	100 x 200 x 84
536228	1	100 x 170 x 84
425971	1	38 x 106 x 84
104385	1	38 x 151 x 84
425978	1	50 x 125 x 84
425985	1	64 x 138 x 84
425992	1	76 x 152 x 84
425999	1	80 x 150 x 84
426006	1	80 x 180 x 84
698853	1	64 x 68 x 84
698895	1	76 x 87 x 84
698881	1	46 x 102 x 84
698867	1	76 x 62 x 84
167869	1	120 x 160 x 84
167883	1	120 x 190 x 84
255287	1	50 x 100 x 84
255301	1	50 x 225 x 84
255315	1	64 x 118 x 84

Code	Conditionnement	L x H x C (millimètre (mm))
255329	1	70 x 155 x 84
255343	1	76 x 212 x 84
255357	1	90 x 205 x 84
368855	35	38 x 106 x 84
368862	35	38 x 151 x 84
368869	35	46 x 102 x 84
368876	35	50 x 100 x 84
368883	35	50 x 125 x 84
368890	20	50 x 225 x 84
368897	35	64 x 118 x 84
368904	35	64 x 68 x 84
368911	35	64 x 138 x 84
368918	35	38 x 151 x 84
368925	35	76 x 62 x 84
368932	35	76 x 87 x 84
368939	35	76 x 152 x 84
368946	20	76 x 212 x 84
368953	35	80 x 150 x 84
368960	20	80 x 180 x 84
368967	20	90 x 205 x 84
368974	20	100 x 200 x 84
368981	20	120 x 160 x 84
368988	20	120 x 190 x 84




Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc partiellement filetés Illiec



Pointes fixation de sabots et équerres acier électrozingué

Descriptif

Utilisation pour solives, pannes, poutres, lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants.

Fixations ferrures : trous de pointes Ø 5 mm et de boulons ronds ou oblongs.

Fixations pièces portées bois : pointes crantées Ø 4 mm.

Supports : bois, béton, acier.

Acier galvanisé.