

► **Vis à bois aggloméré tête fraisée
empreinte Torx acier zingué blanc
partiellement filetés Wirox**



p. 6-61

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Zingué blanc
Forme de la tête de vis	Fraisée
Type de filetage	Partiel
Tête	Fraisée
Filetage	Partiel
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
536655	Torx	T20	500	60	4
536711	Torx	T20	500	70	4.50
536809	Torx	T30	200	50	6
536536	Torx	T10	1000	30	3
536543	Torx	T10	1000	35	3
536550	Torx	T10	1000	40	3
536676	Torx	T20	500	35	4.50
536627	Torx	T20	1000	30	4
536634	Torx	T20	1000	35	4
536641	Torx	T20	1000	40	4
536648	Torx	T20	500	45	4
536662	Torx	T20	500	50	4
536592	Torx	T20	1000	40	3.50

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
536599	Torx	T20	500	50	3.50
536683	Torx	T20	500	40	4.50
536690	Torx	T20	500	45	4.50
536697	Torx	T20	500	50	4.50
536704	Torx	T20	500	60	4.50
536788	Torx	T20	200	100	5
536795	Torx	T20	200	120	5
536718	Torx	T20	500	30	5
536725	Torx	T20	500	35	5
536732	Torx	T20	500	40	5
536746	Torx	T20	500	50	5
536760	Torx	T20	500	60	5
536767	Torx	T20	200	70	5
536774	Torx	T20	200	80	5
536781	Torx	T20	200	90	5
536844	Torx	T30	100	100	6
536851	Torx	T30	100	110	6
536872	Torx	T30	100	120	6
536886	Torx	T30	100	140	6
536900	Torx	T30	100	160	6
536907	Torx	T30	100	180	6
536816	Torx	T30	200	60	6
536823	Torx	T30	200	70	6
536830	Torx	T30	200	80	6
536837	Torx	T30	200	90	6
639234	Torx	T20	1000	30	3.50
639241	Torx	T20	1000	35	3.50
639248	Torx	T20	500	55	5
639255	Torx	T30	100	150	6
639262	Torx	T30	100	200	6
644611	Torx	T30	100	300	6

Code	Empreinte	Dimension de l'empreinte	Conditionnement	Longueur (mm)	Diamètre (mm)
644604	Torx	T30	100	280	6
644597	Torx	T30	100	260	6
644590	Torx	T30	100	240	6
644583	Torx	T30	100	220	6
644576	Torx	T30	100	130	6
644569	Torx	T30	500	40	6

Descriptif

Utilisation universelle dans le bois, le plastique et les plaques de métal.
 Revêtement Wirox : surface à très haute protection anticorrosion sans chrome 6.
 Protection plus élevée que le zingage blanc.
 Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris.
 Filet à profil ondulé jusqu'à la pointe et auto amorçage optimisé.
 Pointe "4 CUT" à forme carré pour anti-fendage du bois y compris les feuillus.
 Crantée sous tête pour fraisage dans le bois et freinage dans l'acier.
 Vis rapide et sûre.

Conditions de livraison


Livrées en boîte "effet tiroir" à ouverture facile.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Vis à bois aggloméré tête fraisée empreinte Torx acier zingué blanc entièrement filetées Wirox