Chaussures Jalpunch SAS S1P CI SRC ESD

p. 9-138

Caractéristiques produits

Coloris	**Noir**
Genre	**Hommes**
Type de chaussures	**Hautes**
Niveau de protection	**S1**
Matière de l'embout de protection	**Aluminium**
Matière de la semelle antiperforation	**Composite**
Norme ESD	**Non**
Hydrofuges	**Non**
Respirantes	**Oui**
Amagnétiques	**Non**
Antistatiques	**Oui**
Antidérapantes	**Oui**
Semelles amovibles	**Oui**
Résistantes à la chaleur de contact	**Non**
Conditionnement	**1 paire**
Matière de la tige	**Cuir et textile**
Unité de vente	**(1 paire)**

Caractéristiques techniques

Code	Pointure
617667	42
617646	39
617653	40
617660	41

Code	Pointure
617674	43
617681	44
617688	45
617695	46



Descriptif

Tige en cuir velours et textile respirant.
Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied dans la chaussure et une protection des risques d'entorses.
Doublure respirante en maille 3D.
Semelle ayant des performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs, accumulation de l'énergie et restitution dynamique.
Semelle innovante J-Energy en bi-composant PU/et insert en E-TPU Expanded Thermoplastic Polyuréthane dit Infinergy ® de BASF.
Embout de protection en aluminium et semelle antiperforation composite.

Les + produits

Semelle J-energy restitue plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS.

Norme du produit

Conformes à la norme EN ISO 20345.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.